



Toepassing

De HMB Meerpuntssluitingen Serie 005 zijn in elke houten deur toepasbaar en speciaal ontwikkeld voor het vervangen van sloten die defect, moeilijk verkrijgbaar en/of niet meer leverbaar zijn. Doordat de Meerpuntssluiting uit drie delen bestaat kunnen de posities van de haakschoot op gewenste hoogte worden geplaatst, zodat de bestaande Sluitplaten en -kommen niet vervangen hoeven te worden, mits het passend is.

De Renovatie Meerpuntssluitingen zijn wegens de speciale aan beide zijden afgeschuinde haakschoten en middels het eenvoudig omdraaien van de dagschoot, zowel DIN-links als DIN-rechts toepasbaar. Tevens kunnen de Meerpuntssluitingen wegens de soepele uitdraai van de haak (van beneden naar boven) en in combinatie met de HMB Sluitgarnituursets, een grote scheluwte van de deur opvangen die binnen de GND-normering valt.

Tot slot voldoen de Meerpuntssluitingen wegens de unieke combinatie met het Sluitgarnituur in gevelelementen aan inbraakwerendheidsklasse 3 volgens NEN 5096.



Gedetailleerde productinformatie

Meerpuntssluiting Renovatie | Serie 005

Artikel	Omschrijving	Voorplaat	Doornmaat	PC-maat
500490	HMB Mps Renovatie	24 mm	55 mm	72 mm
500495	HMB Mps Renovatie	20 mm	55 mm	72 mm
500496	HMB Mps Renovatie	20 mm	45 mm	92 mm
500505	HMB Mps Renovatie	16 mm	35 mm	92 mm
500506	HMB Mps Renovatie	16 mm	45 mm	92 mm



“Probleemoplosser voor vervangen bestaande Meerpuntssluitingen”



Voordelen

- Bedieningsvriendelijk;
- In verschillende uitvoeringen leverbaar;
- Vervangende sluiting voor 95% van alle bestaande Meerpuntssluitingen;
- Probleemoplosser;
- Grote scheluwte-opname;
- Voorzien van twee hardmetalen afgeschuinde vernikkelde haakschoten;
- Zeer sterke Meerpuntssluiting door tandwielconstructie in de hoofdkast;
- Inbraakwerend volgens gestelde eisen: SKG3 en SKH3 (m.u.v. 500505 & 500506);
- Goedgekeurd volgens Politiekeurmerk Veilig Wonen;
- Zowel DIN-links als DIN-rechts toepasbaar;
- Toepasbaar voor alle deurlengtes.



Specificaties

Uitvoering:	HMB Meerpuntssluiting Renovatie
Serie:	005
Krukhoogte:	Variabel
Krukgat:	8 mm
PC-maat:	72 mm of 92 mm
Minimale voorplaatlengte*:	1250 mm
Maximale voorplaatlengte*:	3037 mm
Breedte voorplaat:	16 mm, 20 mm of 24 mm
Doornmaat:	35 mm - slotkastdiepte 53 mm 45 mm - slotkastdiepte 63 mm 55 mm - slotkastdiepte 73 mm
Nachtschoot:	20 mm
Voorplaat:	Staal verzinkt

Keso hoofdslotkast verkrijgbaar met een voorplaat van 24 mm en doornmaat van 55 mm (art. nr. 500594).

* Dit geldt alleen voor art. nr. 500490, 500495 en 500496

